

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3241.100

Date : 08-sep-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3241.100

created: 08.09.2020 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Grado de protección IP según IEC 60 529: IP 54
con filtro estándar y estera filtrante fina adicional: IP 55
con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: IP 56

Grado de protección NEMA: Tipo 12
con filtro estándar y estera filtrante fina adicional: Tipo 12
con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: Tipo 3, 3R, 4, 4X

Unidad de envase: Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante

Observaciones: En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 hilos simples del aparato, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico.

Características del producto

Caudal de aire (soplado libre): A 50 Hz: 230 m³/h
A 60 Hz: 250 m³/h

Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante estándar (Cantidad x Ref, potencia 50/60 Hz):
1 x 3240200: 183/205 m³/h
2 x 3240200: 203/220 m³/h
1 x 3243200: 203/230 m³/h

Tensión de servicio: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensiones: Anchura: 255 mm
Altura: 255 mm

Escotadura de montaje necesaria: Anchura: 224 mm
Altura: 224 mm

Prof. montaje:	25 mm
Pr. de montaje:	107 mm
Campo de temperatura:	Cojinete: -30 °C...+70 °C Servicio (entorno): -30 °C...+55 °C
Potencia nominal P_{ej}:	A 50 Hz: 40 W A 60 Hz: 42 W
Intensidad máx.:	A 50 Hz: 0,26 A A 60 Hz: 0,24 A
Automático/fusible:	4 A
Vida útil a 50 Hz:	61000 h
Vida útil a 60 Hz:	60000 h
Nivel de ruido:	A 50 Hz: 54 dB(A) A 60 Hz: 56 dB(A)
Color:	RAL 7035
Ventilador diagonal:	Diagonal, motor con espira de arranque
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	2,24 kg
EAN:	4028177651982
Código arancelario:	84145915
ETIM 7.0:	EC000320
ETIM 6.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
Descripción producto:	SK VENTILADOR 230m³/h 230VAC

Aprobaciones

Aprobaciones:	Approval overview CCC exception letter CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
----------------------	---

Certificados:	EAC
----------------------	-----

Explicaciones:	Declaración de conformidad
-----------------------	----------------------------