



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	50 A
Certifications	Registrado por UL
Voltage Rating	120/240 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Number of Spaces	2
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))
Wire Size	AWG 8...AWG 2 - tipo de cable: aluminio/cobre) para 1 cable(s)

Complementario

Altura	79,50 mm
Anchura	50,80 mm
Profundidad	75,69 mm
Par de apriete	4,6 N.m - tipo de cable: AWG 8...AWG 2)

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
----------------------------------------	-------

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	318 g
Paquete 1 Altura	5,08 cm
Paquete 1 ancho	7,62 cm
Paquete 1 Largo	8,128 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	5
Paquete 2 Peso	1,656 kg
Paquete 2 Altura	7,62 cm
Paquete 2 Ancho	6,604 cm
Paquete 2 Largo	25,654 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	CAR
Número de Unidades en el Paquete 3	50
Paquete 3 Peso	16,601 kg
Paquete 3 Altura	26,924 cm
Paquete 3 Ancho	17,526 cm
Paquete 3 Largo	42,164 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Conforme con REACh sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------