



Principal

| | |
|-------------------------------|--|
| Gama | Square D |
| Nombre del producto | Square D CL |
| Tipo de producto o componente | Load Center ((*)) |
| Aplicación del dispositivo | Distribución |
| Equipo suministrado | earth terminal block ((*)) neutral terminal block placa obturadora plug-on mounting rail removable front cover cerramientos |

Complementario

| | |
|---|---|
| Montaje de armario | Superficie |
| Número de direcciones | 18 pasos - tipo de cable: Salida) 1 vía - tipo de cable: alimentación) |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Tin plated aluminium ((*)) conexión de embarrado |
| [In] corriente nominal | 125 A |
| Número de fases de la red | 2 fases |
| Intensidad de cortocircuito | 10 kA |
| Options for protection device type | HOM tipo miniature circuit breaker (MCB) ((*)) - 2P - 20 A - 10 kA en alimentación sub HOM tipo surge protection device (SPD) - 2P - 10 kA en alimentación sub HOM tipo residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) - 2P - 20 A - 10 kA - 30 mA en alimentación sub |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 240 V |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Tipo de cub. frontal | Puerta sencilla blanco color con troquelado |
| Tipo de puerta | Parcial ciega plataforma móvil - cold-rolled steel |
| Lado de apertura de puerta | Plegable |
| Entrada de cable | 1 semitroquelado diámetro: 1" en parte superior y inferior |
| Material del envoltente | Phosphated cold rolled steel de 1,2 mm grosor |
| Tipo de pintura | Anti-corrosive 50...60 µm |
| Color | Blanco |

| | |
|-------------|--------------------------|
| Altura | Externo, estado 1 430 mm |
| Anchura | Externo, estado 1 335 mm |
| Profundidad | Externo, estado 1 108 mm |

Entorno

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Normas | IEC 60439-3 |
| Grado de protección IP | IP2xC |
| Certificaciones de producto | RETIE acorde a IEC 60439-3 |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|-------------------|--------------------|
| Directiva RoHS UE | Bajo investigación |
|-------------------|--------------------|

Garantía contractual

| | |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|