



### Principal

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Gama                          | Square D  |
| Nombre del producto           | Square D CL   |
| Tipo de producto o componente | Load Center (**)  |
| Aplicación del dispositivo    | Distribución  |
| Equipo suministrado           | earth terminal block (**)<br>neutral terminal block<br>placa obturadora<br>plug-on mounting rail<br>removable front cover<br>herramientas |

### Complementario

|   |  |
|---|--|
| Montaje de armario                      | Superficie   |
| Número de direcciones                   | 1 vía - tipo de cable: alimentación)<br>6 vías - tipo de cable: Salida)  |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Tin plated aluminium (**)) conexión de embarrado   |
| [In] corriente nominal                  | 200 A  |
| Número de fases de la red               | 3 fases  |
| Intensidad de cortocircuito             | 10 kA  |
| Options for protection device type      | HOM tipo miniature circuit breaker (MCB) (**)) - 3P - 20 A - 10 kA en alimentación sub<br>HOM tipo residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) - 3P - 20 A - 10 kA - 30 mA en alimentación sub |
| [Ue] tensión asignada de empleo         | 240 V  |
| Frecuencia de red                       | 50/60 Hz   |
| Tipo de cub. frontal                    | Sin blanco color con troquelado  |
| Tipo de puerta                          | Parcial ciega plataforma móvil - cold-rolled steel   |
| Lado de apertura de puerta              | Plegable   |
| Entrada de cable                        | 1 semitroquelado diámetro: 1" en parte superior y inferior   |
| Material del envolvente                 | Phosphated cold rolled steel de 0,9 mm grosor  |
| Tipo de pintura                         | Anti-corrosive 50...60 µm  |
| Color                                   | Blanco   |
| Altura                                  | Externo, estado 1 384 mm   |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Anchura     | Externo, estado 1 328 mm |
| Profundidad | Externo, estado 1 90 mm  |

### Entorno

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Normas                      | IEC 60439-3                |
| Grado de protección IP      | IP2xC                      |
| Certificaciones de producto | RETIE acorde a IEC 60439-3 |

### Sostenibilidad de la oferta

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Directiva RoHS UE | Bajo investigación |
|-------------------|--------------------|

### Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|