

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Easy Harmony XA2E, Monolithic pilot light, plastic, green, Ø22, integral LED, screw clamp terminals, 24 V AC/DC

XA2EVB3LC

Principal

Gama de producto	Easy Harmony XVG
Tipo de producto o componente	Luz piloto monolítica
Nombre corto del dispositivo	XA2
Diámetro de montaje	22.5 mm
Forma del cabezal de unidad de señalización	Round ((*))
Color de lentes o tapa/operador	Verde
Fuente de luz	LED
Base de bombilla	LED integral
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V CA/CC 50/60 Hz

Opcionales

Descripción terminales ISO nº1	(X1-X2)PL
Metros dispositivo	Agujero para fijación 22.3 +0.4/0 EN/IEC 60947-5-1
Tuercas cautivas	>= 30 x 40 mm panel de soporte metal 1...6 mm >= 30 x 40 mm panel de soporte plástico 2...6 mm
Modo de fijación	Nuez de fijación detrás de cabeza 2.2 N.m +/- 0.2 %
Marcado	CD CE
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm ² con terminal EN/IEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² sin terminal EN/IEC 60947-1
Forma de la cabeza de tornillo	Cruzado Philips nº 2 Con ranuras plano 4 mm Ø Con ranuras plano 5,5 mm Ø
[Ui] tensión asignada de aislamiento	400 V 3 EN/IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV EN/IEC 60947-1
Tipo señalización	Continuo
Límites de tensión de alimentación	0.8...1.2 V CA/CC
Consumo de corriente	<= 20 mA
Duración	40000 h a tensión nominal y 25 °C

Altura	29 mm
Anchura	29 mm
Profundidad	53 mm
Peso del producto	0.02 kg

Ambiente

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	Class I IEC 536
Normas	IEC 60947-5-1 GB 14048.5 GB 14048.1 IEC 60947-1 IEC 60529 IEC 50102
Certificaciones de producto	CCC CE
Grado de protección IP	IP65
Grado de protección IK	IK05
Resistencia a las vibraciones	5 gn 12...500 Hz IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	30 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2.04 cm
Paquete 1 Ancho	2.895 cm
Paquete 1 Longitud	5.391 cm
Paquete 1 Peso	0.02 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5.8 cm
Paquete 2 Ancho	6.4 cm
Paquete 2 Longitud	15.8 cm
Paquete 2 Peso	0.3 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	160
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	5.8 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
------------------------------------	------------------------

Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Reemplazo(s) recomendado(s)